



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

SCHEDA TECNICA STUCCO IN PASTA PER LEGNO COLORATO

- Descrizione prodotto: stucco specifico per la sistemazione del legno.
- Caratteristica principale:
 - prodotto solo con resine naturali vegetali che rendono lo stucco un preparato di eccezionale elasticità unita ad una grande viscosità e lavorabilità. E' ideale per il ripristino di tutte le superfici in legno, porte, finestre, ecc. E' particolarmente indicato per la stuccatura di buchi e fessure.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso: se necessita usare solo acqua per la sua diluizione.
- Inodore: la completa assenza di resine acriliche nella composizione lo rende inodore.
- Atossico: essendo prodotto solo con sostanze naturali lo stucco risulta atossico, in caso di contatto con la pelle basta sciacquare con acqua non serve usare diluenti.
- Temperatura di lavorazione: non crea problemi con nessuna temperatura.
- Attrezzi di lavoro: indifferente a seconda delle esigenze.
- Pulizia attrezzi: acqua.
- Modo d'impiego: dopo aver pulito bene la superficie da stuccare dare una prima mano di stucco. Ripetere l'operazione una o più volte a seconda delle esigenze. Tra una mano e l'altra attendere da 2 a 4 ore (dato indicativo con temperatura di lavorazione a 18/20 gradi, i dati possono variare a seconda delle condizioni climatiche). Attendere la completa essiccazione, poi lo stucco sarà di facile carteggiatura.
- Consiglio: pulire bene la superficie, fare strati sottili, rispettare i tempi di essiccazione.
- Essiccazione: per la completa essiccazione ci vogliono da 3 a 5 ore con temperatura intorno ai 18/20 gradi (con condizioni climatiche diverse il dato può variare).
- Colore: abete pino, noce medio, noce scuro, duglas scuro e mogano. Per ragioni tecniche i colori potranno non avere sempre la stessa tonalità.
- Resa: incalcolabile. A seconda del tipo di legno che si deve trattare e al tipo di manutenzione che si deve fare sulla superficie la resa è incalcolabile.
-
- Stoccaggio: chiuso nel contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso per 3/4 anni.
-

IMPORTANTE

Le superfici di legno trattate con lo stucco colorato possono essere poi lavorate con: cere, vernici, fissativi, impregnanti, ad alcool a solvente e all'acqua.