



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

SCHEDA TECNICA STUCCO MARMORINO PLUS

- Descrizione prodotto: rivestimento interno decorativo per interni naturale.
- Caratteristiche principali:
 - naturale : lo stucco marmorino plus non contiene resine sintetiche o altre sostanze acriliche, ma è prodotto solo ed esclusivamente con resine vegetali miscelate a vari olii di lino cotto puri pregiati
 - velocità di applicazione : in un'ora di lavoro si possono sviluppare dai 4/5 mq di parete finita.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso: lo stucco non ha bisogno di essere miscelato con nessuna sostanza.
- Inodore: la totale assenza di resine sintetiche nella sua composizione rende il prodotto inodore e quindi applicabile in tutte le stagioni.
- Traspirante: essendo lo stucco un composto di sostanze naturali lascia traspirare la parete.
- Atossico: la totale assenza di sostanze acriliche rende lo stucco atossico. In caso di contatto con la pelle basta sciacquare con acqua, non serve usare diluente.
- Ignifugo: essendo il prodotto un composto a base d'acqua e resine naturali dalle prove da noi effettuate risulta ignifugo. La classificazione che noi riteniamo venga attribuita allo stucco marmorino plus è "0" di combustione al fuoco.
- Temperatura di lavorazione: non inferiore ai 5 gradi centigradi.
- Attrezzi di lavoro: ferro americano in acciaio inox. La dimensione dell'attrezzo può variare a seconda dell'esigenza.
- Pulizia attrezzi: acqua.
- Modo di impiego: lisciare la superficie con lo stucco in pasta per grandi rasature (vedi scheda tecnica), una volta asciutta carteggiare con carta a vetro 180/220 e togliere la polvere formatasi con un pennello. Dare una prima mano di stucco marmorino plus distribuendolo sulla parete a piacimento, avendo l'accortezza una volta applicato di passarvi sopra con l'attrezzo pulito per togliere eventuali sbavature di stucco. Dopo 4 ore circa dare la seconda e ultima mano di stucco marmorino plus avendo sempre l'accortezza di eliminare eventuali residui di stucco.
- Essiccazione: 6/8 ore a seconda delle condizioni climatiche.
- Consiglio: metterlo e toglierlo tutto senza lasciare spessore.



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

- Colore: sono disponibili 7 colori base tinte forti più il bianco. Il colore bianco miscelato con le tinte forti permette di trovare infinite gradazioni di colore. In qualsiasi colore venga applicato l'effetto finale risulta lucido.
- Lucidatura: non ha bisogno di essere trattato con cere particolari. Per ottenere il massimo della lucidatura applicare la seconda ed ultima mano di stucco marmorino plus per 3/4 mq circa, tornare indietro e mentre lo stucco asciuga passarvi sopra più volte con il ferro americano in acciaio inox a seconda del grado di lucido si voglia ottenere. Eventualmente se si vuole aumentare il grado di lucidatura lo si può fare anche il giorno seguente basta ripassarvi sopra con il ferro americano in acciaio inox. Durante la fase di lucidatura usare l'attrezzo come lo si è usato per applicare lo stucco, non serve lucidare con il ferro in posizione diagonale dal basso all'alto come si fa normalmente con i prodotti sintetici.
- Riapplicatura: se il giorno seguente si desidera correggere parti di superficie per caricare di più il colore, si può fare anche se la parete è già stata lucidata senza bisogno di carteggiarla. Lo stucco marmorino plus si stende comunque anche sopra la superficie lucidata.
- Riparabile: in caso di guasti e/o rotture la parete lavorata con lo stucco marmorino plus può essere riparata con facilità.
- Pulizia: per la pulizia usare solo ed esclusivamente alcool denaturato a 94 gradi (alcool che si trova normalmente in commercio).
- Resa: 18/20 mq circa con 1 litro di prodotto.
- Manodopera: si possono sviluppare 4/5 mq di parete finita in un'ora di lavoro.
- Stoccaggio: conservato chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso per un tempo illimitato. Anche se si usa solo una parte del contenuto di un vaso la rimanente se conservata chiusa nel suo contenitore originale non ha problemi di essiccazione.

IMPORTANTE

nel caso in cui si voglia eliminare lo stucco marmorino plus dalla parete non serve ricorrere a trattamenti particolari (come scrostare, sverniciare, usare diluenti): 2 mani di pittura lavabile sono sufficienti per tinteggiare la parete.