



**SAMA** di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail [info@samastucchi.it](mailto:info@samastucchi.it)

web site <http://samastucchi.it>

## **SCHEDA TECNICA STUCCO "RETE"**

- Descrizione prodotto: stucco per l'applicazione di rete in fibra di vetro e/ riempitivo per muri farinosi o molto grezzi
- Caratteristica principale:
  - stucco plastico di fondo per il consolidamento delle superfici da trattare con stucchi decorativi.

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Pronto all'uso: se necessita usare solo acqua per la sua diluizione.
- Temperatura di lavorazione: non inferiore ai 5 gradi centigradi.
- Attrezzi di lavoro: ferro americano o spatola per riempitura, frattone in plastica per applicazione di rete in fibra di vetro
- Pulizia attrezzi: acqua.
- Modo di impiego:
  - Applicazione di rete  
Dopo aver appoggiato la rete alla superficie applicare lo stucco con una certa pressione; per annegare completamente la rete nello stucco sono necessarie almeno 2 mani di prodotto. Rifinire poi con stucco in pasta per grandi rasature.
  - Riempitivo per muri farinosi o grezzi  
Dare una mano di fissativo e poi procedere come per l'applicazione della rete.
- Essiccazione: 1 ora circa da una mano all'altra, 2 ore circa per la sua completa essiccazione a seconda delle condizioni climatiche.
- Carteggiatura: si carteggia bene dopo 2/3 ore dalla sua applicazione.
- Resa: 0.66 mq/kg.
- Stoccaggio: se non diluito e chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso per un tempo illimitato.

### **IMPORTANTE**

sopra le superfici trattate con lo stucco "Rete" si può dipingere dopo aver dato una mano di fissativo.