



**SAMA** di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail [info@samastucchi.it](mailto:info@samastucchi.it)

web site <http://samastucchi.it>

## **SCHEDA TECNICA STUCCO "SOTTOFONDO PER MADREPERLATO"**

- Descrizione prodotto: fondo specifico per madreperlato.
- Caratteristica principale:
  - alta viscosità e grande lavorabilità. Essendo il prodotto un composto di sole resine naturali lo stucco sottofondo è semplice da stendere e da carteggiare, è ideale per la preparazione del fondo per lo stucco madreperlato.

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Pronto all'uso: se necessita usare solo acqua per avere una maggiore diluizione.
- Inodore: la totale assenza di resine acriliche nella sua composizione rende lo stucco inodore.
- Atossico: essendo un composto di resine vegetali e olii di lino cotto puro pregiati risulta atossico. In caso di contatto con la pelle basta sciacquare con acqua, non serve usare diluenti.
- Temperatura di lavorazione: non inferiore a 5 gradi centigradi.
- Attrezzi di lavoro: ferro americano.
- Pulizia attrezzi: acqua.
- Modo d'impiego: dare 2 mani di stucco sottofondo distanziate un'ora una dall'altra (questo dato è indicativo con temperatura di lavorazione intorno ai 18/20 gradi, con condizioni climatiche diverse il dato può variare). Carteggiare dopo 2/3 ore circa con carta a vetro 220. Dopo aver pulito la parete dalla polvere formatasi la superficie è pronta per essere spatolata con lo stucco madreperlato (vedi scheda tecnica).
- Consiglio: strati sottili.
- Essiccazione: 1 ora circa da una mano all'altra, 2/3 ore per la sua completa asciugatura (dati indicativi, variabili a seconda delle condizioni climatiche).
- Colore: bianco.
- Resa: 1 kg di prodotto si possono sviluppare dai 5 ai 6 mq.
- Stoccaggio: chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso per 4/5 anni.